



TEXTURAS



RMC INTONAQUINO PLUS

Terminación coloreada acrílica para superficies externas e internas en pasta lista para usar, INTONAQUINO PLUS aplicado en una mano con llana metálica con un consumo medio de 1.8 kg./m2 previamente tratados con Base T45 de RMC y terminado con fieltro de esponja.

Tipo de Material: INTONAQUINO PLUS es un revestimiento mural continuo al agua coloreado en pasta para la protección y decoración de paredes exteriores e interiores a base de resinas acrílicas, dióxido de silicio, cargas extendedoras seleccionadas, pigmentos, fungo- alguicida, aditivos específicos.

Características Principales: Óptima adherencia. Excelente resistencia a los agentes atmosféricos, logrando una terminación de los texturados clásicos de siglos pasados. Amplia gama de colores, transpirabilidad, rellena las microfisuras, impermeable con alta elasticidad.

Superficies aptas: INTONAQUINO PLUS se lo puede aplicar sobre revoques gruesos sin peinar, revoque fino, revoque de yeso, elementos prefabricados de roca de yeso, bloques de hormigón, fibrocemento, madera, etc., siempre que las superficies sean planas y uniformes.

Preparación de las superficies: Las superficies deben ser regulares, exentas de grasitud y partes flojas, sólidas, homogéneas y perfectamente estacionadas.

- **Superficies nuevas:** Es aconsejable dejar secar al menos 60 días y aplicar una mano de Base T45 coloreada al tono.

- **Superficies existentes:** Que se encuentren pintadas o deterioradas, es aconsejable cepillar manualmente o hidrolavar para remover la pintura no adherida, suciedad, revoques flojos o polvo. Aplicar luego una mano de sellador al aguarrás.

Luego de haber realizado cualquiera de estas operaciones sobre las superficies, esperar 24 hs. para la aplicación del revestimiento INTONAQUINO PLUS.

Modo de aplicación: INTONAQUINO PLUS es un producto listo para usar y no requiere dilución alguna. Aplicar el producto con llana metálica, preferentemente de acero inoxidable, con el espesor adecuado, cuando comienza a orear se alisa con fieltro de esponja.

Advertencias y recomendaciones:

- Almacenar en lugar seco y fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Evitar pintar sobre superficies calientes o a los rayos del sol.
- No aplicar sobre superficies en fase de deshielo o con riesgos de heladas en las 24 hs. posteriores a la aplicación.
- Al ser un revestimiento mural continuo, se recomienda aplicar el paño completo a fin de evitar juntas de empalme.
- Lavar con abundante agua en caso de contacto con los ojos.
- Lavar los utensilios con agua y jabón.

Datos Técnicos

Temperatura de aplicación: +5°C/-32°C

Estado físico: *Pasta.*

Tipo de resina: *Acrílica.*

Aspecto: *Mate.*

Secado a 23°C: *al tacto 6 hs., en profundidad 96 hs.*

Consumo por m²: *1,8 kg por mano, dependiendo de la absorción de la superficie.*

Herramientas: Tipo: *Llana metálica, fieltro de esponja.*

Dilución: *Listo para usar.*

Presentación:

Tambores 300 kg.

Envases 30 Kg.

Envases 15 Kg.

Envases 5 Kg.

Conservación: *Estabilidad en su envase original cerrado 12 meses, siempre y cuando se conserve según lo mencionado en advertencias y recomendaciones.*

Colores: *Carta de colores RMC sistema tintométrico o a elección del cliente con diferentes cartas de colores.*

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados. RMC DISTRIBUIDORA. – Ayolas 2975 (1678) Caseros – Buenos Aires – Argentina Tel: (54-11) 4758-8819 Líneas Rotativas – Website: www.rmcweb.com.ar

