

## TEXTURAS



### RMC MARMOKRILL

Terminación tipo granítica en pasta para superficies exteriores o interiores listo para usar; MARMOKRILL, aplicado en una mano con llana metálica, con un consumo medio de 3 / 3,5 kg/m<sup>2</sup> previamente tratado con Base T45 RMC.

**Tipo de Material:** MARMOKRILL es un revestimiento mural continuo en pasta, listo para usar, a base de resinas acrílicas, cargas seleccionadas, aditivos especiales y granallas de mármol.

**Características Principales:** Óptima adherencia sobre cualquier tipo de superficie, alta elasticidad, impermeable, colores estables a la luz solar.

**Superficies aptas:** MARMOKRILL se lo puede aplicar sobre revoques cementicios, de cal sin peinar, revoques de yeso, elementos prefabricados de roca de yeso, bloques de hormigón, aglomerados de madera, siempre que las superficies sean planas y uniformes.

**Preparación de las superficies:** Las superficies deben ser regulares, exentas de grasitud y partes flojas, sólidas, homogéneas y perfectamente estacionadas.

- **Superficies nuevas:** Es aconsejable dejar secar al menos 60 días y aplicar una mano de Base T45 coloreada al tono.

- **Superficies existentes:** Que se encuentren pintadas o deterioradas, es aconsejable cepillar manualmente o hidrolavar para remover la pintura no adherida, suciedad, revoques flojos o polvo. Aplicar luego una mano de sellador al aguarrás.

Luego de haber realizado cualquiera de estas operaciones sobre las superficies, esperar 24 hs. para la aplicación del revestimiento MARMOKRILL.

**Modo de aplicación:** MARMOKRILL es un producto listo para usar y no requiere dilución alguna. Se lo extiende en una sola mano con llana metálica. Se recomienda girar 20 minutos antes de su colocación mediante mezclador eléctrico.

#### **Advertencias y recomendaciones:**

- Almacenar en lugar seco y fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar pintar sobre superficies calientes o a los rayos del sol.

- No aplicar sobre superficies en fase de deshielo o con riesgos de heladas en las 24 hs. posteriores a la aplicación.
- Al ser un revestimiento mural continuo, se recomienda aplicar el paño completo a fin de evitar juntas de empalme.
- Lavar con abundante agua en caso de contacto con los ojos.
- Lavar los utensilios con agua y jabón.

## Datos Técnicos

**Temperatura de aplicación:** +5°C/-32°C

**Estado físico:** Pasta.

**Tipo de resina:** Acrílica.

**Aspecto:** Mate.

**Secado a 23°C:** al tacto 8 hs., en profundidad 96 hs.

**Consumo por m<sup>2</sup>:** 3 / 3,5 kg. por mano.

**Herramientas:** Tipo: Llana metálica.

**Dilución:** Listo para usar.

### Presentación:

Tambores 300 kg.

Envases 30 Kg.

Envases 15 Kg.

Envases 5 Kg.

**Conservación:** Estabilidad en su envase original cerrado 12 meses, siempre y cuando se conserve según lo mencionado en advertencias y recomendaciones.

**Colores en stock:** blanco, gris mara, rosa Verona y tricolor. Y especiales a pedido.

### Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados. RMC DISTRIBUIDORA. – Ayolas 2975 (1678) Caseros – Buenos Aires – Argentina Tel: (54-11) 4758-8819 Líneas Rotativas – Website: [www.rmcweb.com.ar](http://www.rmcweb.com.ar)

