



TEXTURAS

RMC CUARZOFLEX

Revestimiento mural continuo con terminación coloreada para superficies exteriores e interiores a base de emulsión de polímero acrílico – estirenado y resina elastómerica, con cuarzo seleccionado para diluir solo con agua, CUARZOFLEX aplicado en dos manos a rodillo con un consumo medio de 1.2lts/m², previa mano de imprimación Base T45 RMC.

Tipo de Material: CUARZOFLEX es un micro revestimiento mural continuo de base acuosa en pasta a bajo espesor para la protección y decoración de paredes exteriores e interiores formulado con cuarzo micronizado, resinas acrílicas, alguicida, pigmentos inorgánicos y aditivos específicos.

Características Principales: Óptimo poder cubritivo, excelente resistencia a los agentes atmosféricos, alta flexibilidad, impermeable, de fácil aplicación a rodillo. Amplia gama de colores.

Superficies aptas: CUARZOFLEX se lo puede aplicar sobre revoques gruesos sin peinar bien fratasados, revoque fino, de yeso, bloques de hormigón, placas prefabricadas de roca de yeso, fibrocemento, madera, etc., siempre que las superficies sean planas y uniformes.

Preparación de las superficies: Las superficies deben ser regulares, exentas de grasitud y partes flojas, sólidas, homogéneas y perfectamente estacionadas.

- **Superficies nuevas:** Es aconsejable dejar secar al menos 60 días y aplicar una mano de Base T45 coloreada al tono.

- **Superficies existentes:** Que se encuentren pintadas o deterioradas, es aconsejable cepillar manualmente o hidrolavar para remover la pintura no adherida, suciedad, revoques flojos o polvo. Aplicar luego una mano de sellador al aguarrás.

Luego de haber realizado cualquiera de estas operaciones sobre las superficies, esperar 24 hs. para la aplicación del revestimiento CUARZOFLEX.

Modo de aplicación: CUARZOFLEX se aplica en dos manos a rodillo y pincel con una dilución 2% de agua. Dejar transcurrir 24hs entre mano y mano.

Advertencias y recomendaciones:

- No aplicar en presencia de fuertes vientos, lluvias y superficies con alta temperatura.

- Almacenar en lugar seco y fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar pintar sobre superficies calientes o a los rayos del sol.
- No aplicar sobre superficies en fase de deshielo o con riesgos de heladas en las 24 hs. posteriores a la aplicación.
- Lavar con abundante agua en caso de contacto con los ojos.
- Al ser un revestimiento mural continuo, se recomienda aplicar el paño completo a fin de evitar juntas de empalme.
- Lavar los utensilios con agua y jabón.

Datos Técnicos



Temperatura de aplicación: +5°C/-32°C

Estado físico: Pasta.

Tipo de resina: Acrílica.

Aspecto: Satinado.

Secado a 23°C: al tacto 4hs., en profundidad 48 hs.

Consumo por m²: consumo medio de 1,2lts/m² en dos manos. dependiendo de la absorción de la superficie.

Herramientas: Tipo: rodillo de lana.

Dilución: agua.

primera mano: 2%

segunda mano: 2%

Presentación:

Tambores 200 Lts.

Envases 20 Lts.

Envases 10 Lts.

Envases 4 Lts.

Envases 5 Kg.

Conservación: Estabilidad en su envase original cerrado 12 meses, siempre y cuando se conserve según lo mencionado en advertencias y recomendaciones.

Colores: Carta de colores RMC sistema tintométrico o a elección del cliente con diferentes cartas de colores.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados. RMC DISTRIBUIDORA. – Ayolas 2975 (1678) Caseros – Buenos Aires – Argentina Tel: (54-11) 4758-8819 Líneas Rotativas – Website: www.rmcweb.com.ar