



## TEXTURAS

### RMC SÍMIL PIEDRA FINO

Terminación rústica coloreada en pasta para superficies exteriores o interiores listo para usar; SÍMIL PIEDRA FINO, aplicado en dos manos con llana metálica y acabado con llana plástica, con un consumo medio de 3 kg/m<sup>2</sup> previamente tratado con Base T45 de RMC.

**Tipo de Material:** SÍMIL PIEDRA FINO es un revestimiento mural continuo para la protección y decoración de paredes exteriores e interiores a base de grasa de cal y cargas seleccionadas aptas para lograr efectos pétreos pulidos.

**Características Principales:** Óptima adherencia, alta elasticidad, hidropelencia, amplia gama de colores estables a la luz solar.

Por su composición se pueden obtener acabados suaves o proceder a la realización de buñas para una terminación de bloques tipo pétreo.

**Superficies aptas:** SÍMIL PIEDRA FINO se lo puede aplicar sobre revoques cementicios, de cal sin peinar, revoques de yeso, elementos prefabricados de roca de yeso, aglomerados de madera, siempre que las superficies sean planas y uniformes.

**Preparación de las superficies:** Las superficies deben ser regulares, exentas de grasitud y partes flojas, sólidas, homogéneas y perfectamente estacionadas.

- **Superficies nuevas:** Es aconsejable dejar secar al menos 60 días y aplicar una mano de Base T45 coloreada al tono.

- **Superficies existentes:** Que se encuentren pintadas o deterioradas, es aconsejable cepillar manualmente o hidrolavar para remover la pintura no adherida, suciedad, revoques flojos o polvo. Aplicar luego una mano de sellador al aguarrás.

Luego de haber realizado cualquiera de estas operaciones sobre las superficies, esperar 24 hs. para la aplicación del revestimiento RMC SÍMIL PIEDRA FINO.

**Modo de aplicación:** SÍMIL PIEDRA FINO es un producto listo para usar y no requiere dilución alguna. previamente se lo debe mezclar hasta obtener una masa homogénea. Se lo extiende con llana metálica y se lo acaba con fieltro de esponja alisándolo en forma circular tratando que la textura lograda sea lo más compacta posible. La operación de aplicado se la debe realizar en tres manos, dejando transcurrir 24 hs. entre manos de aplicación.

#### **Advertencias y recomendaciones:**

- Almacenar en lugar seco y fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Evitar pintar sobre superficies calientes o a los rayos del sol.
- No aplicar sobre superficies en fase de deshielo o con riesgos de heladas en las 24 hs. posteriores a la aplicación.
- Al ser un revestimiento mural continuo, se recomienda aplicar el paño completo a fin de evitar juntas de empalme.
- Lavar con abundante agua en caso de contacto con los ojos.
- Lavar los utensilios con agua y jabón.

## Datos Técnicos

**Temperatura de aplicación:** +5°C/-32°C

**Estado físico:** Pasta.

**Tipo de resina:** Acrílica.

**Aspecto:** Opaco.

**Secado a 23°C:** Al tacto 4 hs., en profundidad 48 hs.

**Consumo por m<sup>2</sup>:** 3 kg.

**Herramientas: Tipo:** Llana metálica, fieltro de esponja.

**Dilución:** Listo para usar.

### Presentación:

Tambores 300 kg.

Envases 30 Kg.

Envases 15 Kg.

Envases 5 Kg.

**Vida útil en su envase cerrado:** Estabilidad en su envase original cerrado 12 meses, siempre y cuando se conserve según lo mencionado en advertencias y recomendaciones.

**Colores:** Carta de colores RMC sistema tintométrico o a elección del cliente con diferentes cartas de colores.

---

### Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados. RMC DISTRIBUIDORA. – Ayolas 2975 (1678) Caseros – Buenos Aires – Argentina Tel: (54-11) 4758-8819 Líneas Rotativas – Website: [www.rmcweb.com.ar](http://www.rmcweb.com.ar)

