

## TEXTURAS



### RMC TECHADO ELASTOMÉRICO

Producto elaborado con resinas acrílicas y plastificantes que le otorgan a la película una gran flexibilidad y resistencia a los agentes atmosféricos.

**Usos:** Para ser aplicado sobre superficies de hormigón y mampostería etc. Tiene un excelente poder de sellado y obturación de fisuras y grietas. La película impermeable acompaña los movimientos de dilatación-contracción del sustrato sin agrietarse ni despegarse.

**Color:** Blanco y Rojo Teja.

**Aplicación:** Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

**Rendimiento:** 1kg m<sup>2</sup> por litro aplicado en 3 manos.

**Dilución:** se aplica tal cual o con mínima dilución con agua en la primera mano. Las manos restantes con la mínima dilución posible.

**Modo de empleo:** La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, aceites, grasas, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementíceas nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar sucesivas veces y dejar secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10%, enjuagar y dejar secar muy bien.

También sobre las juntas de dilatación previamente selladas o microfisuras con movimiento, para ello utilizar vendas sintéticas no tejidas que se colocaran luego de la imprimación embebidas entre las manos de impermeabilización, aplicarlas mientras la membrana se encuentre húmeda, presionando levemente con un rodillo cargado con el producto, para que la tela se adhiera y libere la burbuja de aire.

Aplicar una primera mano de TECHADO, diluida entre un 5% y 10 %, después pintar de tres a cuatro manos más sin dilución.

- **Superficies pintadas:** asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada, y luego se procederá como se detalla más arriba.

### **Advertencias y recomendaciones:**

- No aplicar en presencia de fuertes vientos, lluvias y superficies con alta temperatura.
- Almacenar en lugar seco y fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar pintar sobre superficies calientes o a los rayos del sol.
- No aplicar sobre superficies en fase de deshielo o con riesgos de heladas en las 24 hs. posteriores a la aplicación.
- Lavar con abundante agua en caso de contacto con los ojos.
- Lavar los utensilios con agua y jabón.

### **Presentación:**

*Tambores 200 Lts. Envases 20 Lts. Envases 10 Lts. Envases 4 Lts.*



**Conservación:** *Estabilidad en su envase original cerrado 12 meses, siempre y cuando se conserve según lo mencionado en advertencias y recomendaciones.*

### **Observaciones**

*Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados. RMC DISTRIBUIDORA. – Ayolas 2975 (1678) Caseros – Buenos Aires – Argentina Tel: (54-11) 4758-8819 Líneas Rotativas – Website: [www.rmcweb.com.ar](http://www.rmcweb.com.ar)*